

**DUSTPROOF GAMA LED LG 2X18 4' LED T8 VIDRIO FROST
6500K (TSE)**
**LÍNEA A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD LED
GRUPO LUMINARIOS**
CARACTERÍSTICAS

- Diseño versátil.
- Difusor de PMMA (color claro).
- Protección IP65 (a prueba de polvo y salpicadura de agua).
- Ligero y fácil de instalar y dar mantenimiento.
- Difusor de policarbonato opalino resistencia máxima a impactos y a temperaturas extremas.
- Clip de acero inoxidable.

VENTAJAS

- Tubo led SMD2835
- Cada pieza de LED puede alcanzar de 22 a 24 lm.
- Vida útil de tubo hasta 50,000 hrs.

ESPECIFICACIONES

MONTAJE	SOBREPONER/SUSPENDER
USO	INTERIOR/EXTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN	CUERPO ABS, DIFUSOR POLICARBONATO Y CHAROLA ACERO AL CARBÓN
CALIBRE	26
COLOR DE CHAROLA	BLANCO
SISTEMA ÓPTICO	DIFUSOR DE POLICARBONATO RAYADO
TIPO DE LÁMPARA	LED 18W T8 6500K
FLUJO LUMINOSO	3,960 LM
NÚMERO DE LÁMPARAS	2 LÁMPARAS
MATERIAL DEL TUBO	VIDRIO FROST
TONALIDAD DE COLOR	BLANCO FRÍO 6500K
TENSIÓN DE RED	100-277 VCA
WATTS DE CONSUMO	36W
FACTOR DE POTENCIA	>0.90
ÁNGULO DE PROPAGACIÓN DEL HAZ	120° DE APERTURA
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50°C
MÓDULO LED	SMD 2835
BASE	G13

GARANTÍA: 3 AÑOS EN CARCASA Y DIFUSOR | 3 AÑOS DE TUBO LED LICHT LIGHTING.

CONFIGURACIONES
CERTIFICACIONES
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN

1KLDGA218LG65U04F

DUSTPROOF GAMA LED LG 2X18 4' LED T8 VIDRIO FROST
6500K (TSE)**H****W****L**

6.2

11.2

126

**IP65**